

RENOV A



CREME FLUIDE NETTOYANTE RÉNOVANTE POLISSAGE ULTRAFIN pour INOX, ALUMINIUM, SURFACES PEINTES RAYÉES, ...

- ✓ Très économique
présentation en crème fluide
- ✓ Effaceur de micro rayures
- ✓ Polissage ultrafin
- ✓ Restaurateur
+ fonction protectrice
- ✓ Pour métaux
- ✓ Pour surfaces peintes dont
carrosseries

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|-----------------------|---|
| ETAT PHYSIQUE | : Crème |
| MASSE VOLUMIQUE | : 990 g/l + /- 20 g/l. |
| REACTION CHIMIQUE | : Neutre. |
| PH pur | : 9.80 environ |
| COULEUR | : Beige |
| ODEUR | : faible d'agent nettoyant |
| VISCOSITÉ BROOKFIELD: | 4440 cps – mobile 5 – 20 tr/min à 20 degrés |

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Nettoyant puissant à fonctions actives contre toutes les **salissures grasses ou non**, voile de fumée, etc...

Assure une action de micro-polissage qui **désincruste et élimine** les dépôts récents ou anciens sur les surfaces **sans rayer** celles-ci, et **redonne brillance et éclat** aux surfaces.

Rénove efficacement les surfaces plastique ou métalliques **ternies** ou **oxydées** : enlève les traces de rouille incrustées sur les inoxydables, le vert de gris sur les métaux cuivreux, les taches d'oxyde sur l'aluminium, les marques de traçages, les empreintes de doigts sur les métaux huisseries en aluminium anodisé.

Restaure, entretien tous les objets et surfaces en inox, chromes, alu, alu anodisé, cuivre, bronze, argent, laiton, certains matériaux composites modernes compatibles, huisseries en plastique, etc...

. Formulation spécifique **MULTIMETAUX**, notamment pour les cuivres, laitons, métaux de décoration, métaux argentés, d'ornement, rampes d'escaliers, plaques de propreté, clenches, poignées de porte, garnitures d'armoire, objets en cuivre récents ou anciens, articles d'antiquaires ou de brocante, etc...

Protège les surfaces en déposant une fine pellicule évitant la réapparition rapide des incrustations qui ternissent les surfaces.



MODES ET DOSES D'EMPLOI

1. Agiter le flacon.
2. Appliquer la crème nettoyante sur la surface à l'aide d'un chiffon sec non pelucheux.
3. Etaler, attendre quelques secondes pour assurer l'imprégnation des salissures et agir le produit, puis effectuer un polissage uniforme en insistant sur les zones fortement oxydées.



4. Terminer en essuyant à l'aide d'un chiffon propre et doux puis frotter légèrement afin de développer la brillance.

Nota : Dans le cas de nettoyage de surfaces destinées au contact direct avec les denrées alimentaires, matériels culinaires, effectuer après rénovation, un rinçage complet des surfaces avec un détergent de nettoyage pour surfaces en agroalimentaire (produit pour la vaisselle) suivi d'un rinçage terminal à l'eau potable.

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation texturée avec fonctions dégraissantes, émulsionnantes, agents de surfaces et charges micronisées sélectionnées, additifs protecteurs anti-salissures.

RECOMMANDATIONS

Préparation **non soumise** à l'étiquetage de nocivité toxicité d'après directive européenne en vigueur :

- la classification de cette préparation a été exécutée conformément à la directive dite « Toutes Préparations » 1999/45/CE et de ses adaptations.
- A aussi été pris en compte le règlement (CE) n°1272/2008 (CLP) et ses adaptations (Règlement (CE) n° 790/2009).

utilisations réservées aux professionnels

EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

BIEN AGITER AVANT EMPLOI

- . Ne pas laisser à la portée des enfants.
 - . Stockage, manipulation dans un endroit frais et ventilé à l'abri du soleil et à l'écart de source d'ignition et de chaleur, éviter l'inhalation.
 - . Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation, conserver à l'abri de l'humidité.
 - . Effectuer au préalable un test de compatibilité sur supports et matériels fragiles.
 - . Eviter les contacts répétés ou prolongés avec l'épiderme en utilisant des gants.
 - . En cas de contact accidentel avec les yeux, ne pas frotter: risque d'effet abrasif, laver immédiatement et abondamment à l'eau (grand volume, faible débit) en maintenant les paupières écartées.
 - Dans le cas de peintures fraîches, insuffisamment réticulées ou sensibles au polish, faire un essai préalable de compatibilité dans un endroit caché.
- Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.**

EGA Entreprise

15 domaine de la forêt d'Ivry 27220 Mousseaux Neuville

www.produitdentretien.fr

Tél: 02 32 37 68 02

Ref. A5357
Révision n° 10
214119 HJMJD