

SIL 161



PROTECTEUR FILMOGÈNE ANTISALISSURES

POUR SURFACES POLIES

CARACTERISTIQUES

Préparation concentrée à base de fonctions nettoyantes, de tensioactifs non ioniques et anioniques, d'agent d'étalement et de fonctions protectrices antisalissures.

PROPRIETES PRINCIPALES

Longue durée, particulièrement économique grâce à sa teneur en matières actives élevées et son grand pouvoir couvrant.

- . Non corrosif, ne provoque pas la corrosion des métaux ferreux et alliages légers usuels.
- . Ne tache pas, ne raie pas les supports usuels même sur les vitres, plexiglas, polycarbonates. . Permet de déposer un film microscopique translucide non visible, limitant l'implantation des salissures, les marques de doigts, les salissures ou impacts d'insectes.
- . Améliore la visibilité en réduisant l'adhérence et l'incrustation des dépôts. Espace la fréquence des nettoyages, facilite les opérations d'entretien périodique.

S'EMPLOIE

Protecteur, antisalissures préventif, spécifique pour les surfaces polies ou transparentes, vitres, glaces, inoxydables, chromes et autres métaux, miroirs, stratifiés, matières plastiques, skaï, cuirs, marbres, carrelages muraux, faïences, émail, porcelaine, formica, stratifiés, blocs d'éclairage de lampes, lampadaires, feux de signalisation, hublots,...

Protège les vitres, vitrines de magasins, bureaux, surfaces murales de sanitaires, façades vitrées d'immeuble, garnitures, tableaux de bords, sièges vinyle, plastiques des véhicules,...

MODES ET DOSES D'EMPLOI

Selon l'état de propreté des surfaces au préalable, nettoyer soigneusement à l'aide du nettoyant spécial pour vitres.

Prêt à l'emploi.

. Attendre le séchage complet et procéder à l'application de la protection antisalissures de la manière suivante :

1. Appliquer une légère pulvérisation uniforme directement sur la surface à protéger.
2. étaler avec un chiffon doux non pelucheux, ensuite polir avec un autre chiffon propre et sec.
3. lors du polissage, éviter le passage du chiffon en faisant des cercles, préférer un polissage régulier vertical de haut en bas.
4. renouveler périodiquement l'application afin de conserver l'effet anti-adhérent du protecteur.

ENTRETIEN des SURFACES TRAITÉES :

- passer simplement un chiffon non pelucheux sans exercer de pression afin de ne pas diminuer l'épaisseur du film protecteur.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Tenir hors de portée des enfants.



EGA Entreprise - 15 domaine de la forêt d'Ivry 27220 Mousseaux Neuville

www.produitentretien.fr

Tél: 02 32 37 68 02