

NET JOINT

RÉNOVATEUR SPÉCIAL JOINTS DE CARRELAGES
DES SANITAIRES, CUISINES, PISCINES
DOMAINES HOSPITALIER et AGROALIMENTAIRE, HOTELLERIE
POUR USAGES PROFESSIONNELS

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation en eau désionisée à base d'agents de surface anioniques et non ioniques de fonctions nettoyantes et rénovatrices actives sur les salissures et dépôts organiques, agent facilitant l'application abaisseur de tension superficielle.

Éléments de composition autorisés par l'arrêté du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage des surfaces et objets pouvant entrer au contact de denrées alimentaires, produits et boissons de l'homme et des animaux.



CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

ÉTAT PHYSIQUE	: Microgel
MASSE VOLUMIQUE	: 1115 g/l +/- 20 g/l
RÉACTION CHIMIQUE	: Alcaline
pH pur	: 13 environ.
ASPECT	: Limpide.
COULEUR	: Incolore.
ODEUR	: Légère de Citron
TENSION SUPERFICIELLE à 1 %	: 35,5 Dyne / cm
VISCOSITE	: 356 cps – mob 4 vitesse 100 T min

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

• Préparation à hauts pouvoirs **DETERGENT**, **NETTOYANT** ET **DETACHANT**

• Par son pouvoir pénétrant, sa basse tension superficielle, **désincruste en profondeur** les salissures organiques présentes sur les surfaces dans les salles de bains, les locaux sanitaires, endroits humides ou avec zones de condensations des buées.

• **Facilement rinçable.**

• **ENLEVE, SOLUBILISE, ELIMINE IMMEDIATEMENT :**

- Les taches provenant des tanins d'origine végétale,
- Les taches constituées par des incrustations de moisissures,
- Les coulures provenant de développement d'algues vertes ou brunes.

■ Utilisation en nettoyage, rénovation, entretien, maintenance :

Utilisateurs :	Surfaces :
<ul style="list-style-type: none">• Collectivités / Agroalimentaire• Cuisines• Hôtels, restaurants• Piscines• Salles de sports• Thalassos / Saunas• Campings• Transporteurs / Frigoristes• Magasins, GMS	<ul style="list-style-type: none">• Joints des surfaces carrelées ou faïencées• Sols, murs de douches• Bordures d'éviers • Lavabos• Sanitaires• Baignoires, cabines et rideaux de douches• Bas de fenêtres dans les locaux humides• Cuvettes et contours des pieds des wc• Bondes d'évacuations en inox ou chromées• Caves, vitrines des locaux avec problèmes de condensations• Joints de portes des chambres froides et des camions frigorifiques

■ **Elimine les mauvaises odeurs, odeurs de moisi, participe à l'hygiène des surfaces et locaux**

Elimine le noircissement
occasionné par les moisissures
et les champignons

JOINTS DE FAIENCES



AVANT **APRÈS**

**JOINT CAOUTCHOUC FRIGO
ET CAMION ISOTHERME**



**JOINTS SANITAIRES
AVANT**



APRÈS



- 1**
- Dans le cas de joints particulièrement secs, humidifier légèrement avec de l'eau.
 - Appliquer à l'état pur sur les joints et surfaces fortement encrassées ou tachées par des champignons :
 - En application directe sur les joints à nettoyer
 - En application à l'aide d'une éponge imprégnée de produit de rénovation notamment dans le cas de surfaces ou supports ou coloris sensibles aux détachants afin d'éviter les projections.
 - Laisser agir de 15 à 20 minutes.
 - Si nécessaire : Activer le nettoyage à l'aide d'une éponge ou d'une brosse humide.
 - Terminer par un rinçage complet à l'eau à l'aide claire.
- 2**
- En nettoyages courants sur carrelages de sols, carrelages muraux : Diluer le produit à raison d'une partie pour 100 parties d'eau.
 - Appliquer au balai éponge



RECOMMANDATIONS



DANGER

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

EUH031 Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.

SGH05



SGH09

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
 P102 Tenir hors de portée des enfants.
 P103 Lire l'étiquette avant utilisation.
 P260 Ne pas respirer les vapeurs
 P264 Se laver soigneusement les mains à l'eau et au savon après manipulation.
 P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
 P280 Porter des gants et des lunettes de protection des yeux.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
 P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.
 P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.
 P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
 P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
 P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
 P391 Recueillir le produit répandu.
 P405 Garder sous clef.
 P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux.

Contient

- moins de 5% de : agents de surface anioniques
- moins de 5% de : agents de surface non ioniques
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : agents de blanchiment chlorés

PRÉCAUTIONS et CONTRE INDICATION :

- ▶ **Ne pas mettre au contact des alliages légers, textiles, peintures, bois et autres supports fragiles ou sensibles.**
- ▶ **Ne pas mélanger avec d'autres produits : Réaction dangereuse en présence de composés de caractère acide**

Ne pas laisser à la portée des enfants.

Conserver à l'abri de la chaleur, de la lumière ou du soleil, stocker dans un endroit tempéré.

Refermer l'emballage après chaque utilisation.

Peut décolorer certains supports ou textiles (procéder à des essais préalables de compatibilité).

Durée optimale d'utilisation conseillée après achat : 6 mois.

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de 6 mois.

En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.